

## Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Cette fiche est un résumé, elle ne remplace pas le règlement. En cas de disparité entre celle-ci et le règlement, le règlement prévaut.

| <b>FICHE # 4</b>                     |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Longueur de coque :</b>           | <b>12 m ou moins (39'-4'')</b>   |
| <b>Voyages effectués :</b>           | <b>PL1 (plus de 25 milles des côtes)</b>   |
| <b>Radeaux et autres équipements</b> | Requis<br>Un ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS, pour 100% des personnes à bord<br><b>OU</b><br>Un ou plusieurs radeaux de sauvetage à capacité réduite, pour 100% des personnes à bord |
| <b>RLS</b>                           | Requis   |
| <b>Combinaisons d'immersion</b>      | Requis   |
| <b>Gilet de sauvetage</b>            | Requis<br>SOLAS <b>OU</b> classe 1 <b>OU</b> normalisé   |
| <b>Dispositif de remontée à bord</b> | Requis   |
| <b>Dispositif de récupération</b>    | Requis<br>Sauf si l'utilisateur du bâtiment est seul à bord<br>Sauf si embarcation de récupération à bord  |

| Longueurs de coque                              | Engins individuels   | Signaux visuels  | Matériel lutte incendie   |
|---|--|--|---|
| <p>≤ 6 m<br/>≤ 19'-8"</p>                       | <p>-1 ligne d'attrape flottante 15 m (50')</p>   | <p>-1 lampe de poche étanche<br/><b>ET</b><br/>-3 feux autres que fumigènes</p>  | <p>-1 1A :5B :5C<br/><b>ET</b> si appareil au combustible<br/>-1 1A :5B :5C</p>   |
| <p>&gt; 6 m ≤ 9 m<br/>&gt; 19'-8" ≤ 29'-6"</p>  | <p>-1 ligne d'attrape flottante 15 m (50')<br/><b>OU</b><br/>-1 bouée de sauvetage avec ligne flottante 15 m (50')</p> | <p>-1 lampe de poche étanche<br/><b>ET</b><br/>-6 feux autres que fumigènes dont au moins 2 parachutes</p>   | <p>-1 2A :10B :C<br/><b>ET</b> si appareil au combustible<br/>-1 2A :10B :C<br/><b>ET</b><br/>-1 10B :C entrée comp. moteur</p>   |
| <p>&gt; 9 m ≤ 12 m<br/>&gt; 29'-6" ≤ 39'-4"</p> | <p>-1 ligne flottante 15 m (50') <b>ET</b><br/>-1 bouée de sauvetage avec ligne flottante 15 m (50')</p>               | <p>-1 lampe de poche étanche<br/><b>ET</b><br/>-6 feux (minimum 2 parachutes, max. 3 fumig. flottants) ***<br/><b>ET</b><br/>-1 miroir à signaux<br/><br/>*** Erreur dans le règlement, voir la version anglaise</p> | <p>-1 2A :10B :C<br/><b>ET</b> à <u>chaque</u> accès où il y a un appareil au combustible<br/>-1 2A :10B :C<br/><b>ET</b><br/>-1 10B :C entrée comp. moteur<br/><b>ET</b><br/>-1 hache d'incendie<br/><b>ET</b><br/>-1 seau</p> |
| Équivalences extincteurs                        | Poudre ABC   | Poudre BC  | CO <sub>2</sub>   |
| 1A :5B :C                                       | 1.5 kg (3 lb)  |  |   |
| 2A :10B :C                                      | 2.25 kg (5 lb)   |  |   |
| 2A :20B :C                                      | 4.5 kg (10 lb)   |  |   |
| 5B :C   | 1.5 kg (3 lb)  | 1.5 kg (3 lb)  | 2.25 kg (5 lb)  |
| 10B :C  | 2.25 kg (5 lb)   | 2.25 kg (5 lb)   | 4.5 kg (10 lb)  |
| 20B :C  | 4.5 kg (10 lb)   | 4.5 kg (10 lb)   | 9 kg (20 lb)  |